

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Испытательный Лабораторный Центр, аттестат № ГСЭН.RU.ЦОА.017, Гос. реестр № РОСС RU.0001.510136
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

**Регистрационный номер: 1682
от 17.04.2013 г.**

**УТВЕРЖДАЮ
ИО главного врача ФБУЗ**

**«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
А.Н.Брыченков**



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 685

**о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю).**

- 1. Наименование продукции:** Смолы ненасыщенные полиэфирные СПЭФ-L
- 2. Организация-изготовитель:** ООО «ПластПолиэфир» адрес: 142822, Московская область, Ступинский район, с. Ситне-Щелканово, ул. спортивная, д. 1а, кв. 26
- 3. Получатель заключения:** ООО «ПластПолиэфир» адрес: 142822, Московская область, Ступинский район, с. Ситне-Щелканово, ул. спортивная, д. 1а, кв. 26
- 4. Представленные материалы:**
 - ТУ 2257-016-86641487-2012
 - Протокол лабораторных исследований ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестаты аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503, ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22) № 41А-0059 от 05 апреля 2013 г.
- 5. Область применения продукции:** предназначены для производства искусственного камня и стеклопластиков.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

При проведении экспертизы представленных документов, установлено следующее: продукция предназначена для производства искусственного камня и стеклопластиков.

Учитывая область применения материала, его рецептурный состав, Испытательным лабораторным центром Сергиево-Посадского филиала ФБУ «ЦСМ Московской области» (аттестаты аккредитации ГСЭН № РОСС RU.0001.516503, ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21АЮ22), в соответствии с требованиями раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) проведены исследования уровней миграции в воздушную среду климатической камеры (при насыщенности - $0,4 \text{ м}^2/\text{м}^3$, воздухообмене 1,0 об/час, температуре 24°C) веществ: формальдегид, дибутилфталат, диоктилфталат, стирол, этиленгликоль, фталевый ангидрид.

По результатам исследований санитарно-химические показатели продукции соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

На основании результатов экспертизы нормативно-технической документации, вышеуказанных гигиенических характеристик, продукция может быть рекомендована для производства искусственного камня и стеклопластиков, при условии соблюдения положений раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), следующих санитарно-гигиенических требований:

- запах образца в естественных условиях – не более 2 баллов;
- миграция химических веществ в атмосферный воздух при эксплуатации, $\text{мг}/\text{м}^3$:

Формальдегид	не более	0,01
Дибутилфталат	не более	0,1
Диоктилфталат	не более	0,02
Стирол	не более	0,002
Этиленгликоль	не более	0,3

Фталевый ангидрид не более 0,02 по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора должен быть организован периодический лабораторный контроль готовой продукции;

- при превышении содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше предельно-допустимых концентраций применять респиратор, предназначенный для очистки воздуха от органических веществ;
 - при применении продукции рекомендуется избегать её попадания на слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, на кожные покровы. Работающие должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты глаз (защитные очки), рук (защитные перчатки), кожных покровов (специальная одежда);
 - утилизация на специальных полигонах обезвреживания и захоронения промышленных отходов или методом вторичной переработки;
- хранение в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых, сухих складских помещениях производственных зданий и сооружений в условиях защиты от воздействия прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, результатов лабораторных исследований, Смолы ненасыщенные полиэфирные СПЭФ-Л, может быть рекомендована предназначены для производства искусственного камня и стеклопластиков, при условии соблюдения вышеуказанных правил и норм.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

 Д. Д. Омельченко